

证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
	GPD15-4 Z027	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
2	GPD15-4 Z050	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
3	GPD15-4 Z076	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
4	GPD15-4 Z095	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z095 PA66+30	GPD15-4S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
5	GPD15-4 Z106	• (20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
6	GPD15-4 Z107	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
7	GPD15-4 Z108	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
8	GPD15-4 Z140	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z140 PA66+30 1%GF	GPD15-4S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
9	GPD15-4 Z141	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
10	GPD15-4 Z142	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z142 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
11	GPD15-4 Z151	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z151 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
12	GPD15-4 Z159	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30 %GF	GPD15-4S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
13	GPD15-4 Z178	•	(1)	20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
14	GPD15-4 Z197	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z197 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
15	GPD15-4 Z309	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z309 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
16	GPD15-4 Z338	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z328 PA66+30	GPD15-4S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
17	GPD20-4 Z071	• (20	20	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
18	GPD15-4 Z182	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z182 PPS+30% GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
19	GPD15-4 Z183	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
20	GPD15-4 Z132	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z132 PPS 430 %	GPD15-4S PPE+40%66 F	



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
21	GPD15-4 Z220	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
22	GPD15-4 Z258	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z258 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
23	GPD15-4S Z027	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
24	GPD15-4S Z050	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30 %GF	GPD15-4S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
25	GPD15-4S Z076	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
26	GPD15-4S Z095	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z095 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
27	GPD15-4S Z106	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
28	GPD15-4S Z107	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30	GPD15-4S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
29	GPD15-4S Z108	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
30	GPD15-4S Z140	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z140 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
31	GPD15-4S Z141	•(20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
32	GPD15-4S Z142	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z142 PA66+30	GPD15-4S 中華 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
33	GPD15-4S Z151	• (20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z151 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
34	GPD15-4S Z159	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
35	GPD15-4S Z178	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
36	GPD15-4S Z197	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z197 PA66+30	GPD15-4S THE PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

	序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
•	37	GPD15-4S Z309	•	(1)	20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z309 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	38	GPD15-4S Z338	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z338 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	39	GPD20-4S Z071	•		20	20	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	40	GPD15-4S Z182	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z182 PPS-430	GPD15-4S 计解论 PPE+40%G F	无排气阀 组件



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
41	GPD15-4S Z183	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
42	GPD15-4S Z132	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z132 PPS+30% GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
43	GPD15-4S Z220	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-4S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
44	GPD15-4S Z258	•		20	15	2~95	0.3	16	2.8	220-240VAC	F、H	Z258 PPS+30%	GPD15-4S 计财能 PPE+40%G F	无排气阀 组件



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
45	GPD15-5 Z076	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
46	GPD15-5 Z107	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
47	GPD15-5 Z108	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
48	GPD15-5 Z140	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z140 PA66+30 1%GF	GPD15-5S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
49	GPD15-5 Z142	• ((1)	23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z142 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
50	GPD15-5 Z159	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
51	GPD15-5 Z178	•(23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
52	GPD15-5 Z309	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z309 PA66+30	GPD15-5S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
53	GPD15-5 Z027	•(27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
54	GPD15-5 Z050	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
55	GPD15-5 Z095	•(27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z095 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
56	GPD15-5 Z106	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z106 PA66+30	GPD15-5S 中華 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
57	GPD15-5 Z141	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
58	GPD15-5 Z151	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z151 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
59	GPD15-5 Z197	•	(1)	27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z197 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
60	GPD15-5 Z338	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z338 PA66+30	GPD15-5S 中華 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/	排气阀规格/材料
61	GPD20-5 Z071	• (27	20	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
62	GPD15-5 Z182	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z182 PPS+30% GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
63	GPD15-5 Z183	•(27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
64	GPD15-5 Z132	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z132 PPS+30%	GPD15-5S PPE+40%6 F	



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
65	GPD15-5 Z220	• (27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
66	GPD15-5 Z258	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z258 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
67	GPD15-5S Z076	•(23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
68	GPD15-58 Z107	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30	GPD15-5S 计财能 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
69	GPD15-5S Z108	•(23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
70	GPD15-5S Z140	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z140 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
71	GPD15-5S Z142	•(23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z142 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
72	GPD15-5S Z159	•		23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30	GPD15-5S 中華 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
73	GPD15-5S Z178	•(23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
74	GPD15-5S Z309	•	1	23	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z309 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
75	GPD15-5S Z027	•(27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
76	GPD15-5S Z050	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30	GPD15-5S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

	序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
. (77	GPD15-5S Z095	• (27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z095 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	78	GPD15-5S Z106	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
•	79	GPD15-5S Z141	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	80	GPD15-5S Z151	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z151 PA66+30	GPD15-5S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

	序号	规格型号	电机 定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
	81	GPD15-5S Z197	•(27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z197 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	82	GPD15-5S Z338	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z338 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
•	83	GPD20-5S Z071	•(27	20	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	84	GPD15-5S Z182	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z182 PPS 430	GPD15-5S 计中能 PPE+40%G	无排气阀 组件



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/	排气阀规格/材料
85	GPD15-5S Z183	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
86	GPD15-5S Z132	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z132 PPS+30% GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
87	GPD15-5S Z220	•	(1)	27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-5S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
88	GPD15-5S Z258	•		27	15	2~95	0.3	16	3.6	220-240VAC	F、H	Z258 PA66+30 1%GF	GPD15-5S PPE+40%6 F	无排气阀 组件



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
89	GPD15-6 Z027	•	\mathcal{O}_{0}	30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
90	GPD15-6 Z050	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
91	GPD15-6 Z106	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
92	GPD15-6 Z107	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30	GPD15-6S 中华40%G PPE+40%G	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
93	GPD15-6 Z140	•(30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z140 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
94	GPD15-6 Z151	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z151 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
95	GPD15-6 Z178	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
96	GPD15-6 Z309	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z309 PA68+30	GPD15-6S 计解论 PPE+40%G	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
97	GPD15-6 Z076	• (40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
98	GPD15-6 Z095	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z095 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
99	GPD15-6 Z108	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
100	GPD15-6 Z141	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z141 PA66+30	GPD15-6S PPE+40%6 F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
101	GPD15-6 Z142	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z142 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
102	GPD15-6 Z159	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
103	GPD15-6 Z197	• (40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z197 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
104	GPD15-6 Z338	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z328 PA66+30	GPD15-6S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

	序号	规格型号	电机 定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
•	105	GPD20-6 Z071	• (30	20	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	106	GPD15-6 Z182	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z182 PPS+30% GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
•	107	GPD15-6 Z183	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	108	GPD15-6 Z132	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z132 PPS 430 %	GPD15-6S PPE+40%G F	



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
109	GPD15-6 Z220	•(40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
110	GPD15-6 Z258	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z258 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
111	GPD15-6S Z027	•(30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
112	GPD15-6S Z050	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30	GPD15-6S 中华40%G PPE+40%G	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
113	GPD15-6S Z106	• (30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
114	GPD15-6S Z107	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
115	GPD15-6S Z140	• (30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z140 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
116	GPD15-6S Z151	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z151 PA66+30 1%GF	GPD15-6S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
117	GPD15-6S Z178	•(30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
118	GPD15-6S Z309	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z309 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
119	GPD15-6S Z076	•((1)	40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
120	GPD15-6S Z095	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z095 PA66+30	GPD15-6S 中華 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
121	GPD15-6S Z108	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
122	GPD15-6S Z141	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
123	GPD15-6S Z142	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z142 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
124	GPD15-6S Z159	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30	GPD15-6S 中华40%G PPE+40%G	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
125	GPD15-6S Z197	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z197 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
126	GPD15-6S Z338	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z338 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
127	GPD20-6S Z071	• ((1)	30	20	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
128	GPD15-6S Z182	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z182 PPS-430	GPD15-6S 计解论 PPE+40%G F	



证书编号: CGAC2019B3070001

	序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/	排气阀规格/材料
• (129	GPD15-6S Z183	•		30	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	130	GPD15-6S Z132	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z132 PPS+30% GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
	131	GPD15-6S Z220	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-6S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
	132	GPD15-6S Z258	•		40	15	2~95	0.3	16	4.2	220-240VAC	F、H	Z258 PA66+30	GPD15-6S 计中能 PPE+40%G	无排气阀 组件



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
133	GPD15-7 Z027	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
134	GPD15-7 Z050	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
135	GPD15-7 Z076	• (45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
136	GPD15-7 Z095	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z095 PA66+30	GPD15-7S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
137	GPD15-7 Z106	•(45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
138	GPD15-7 Z107	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
139	GPD15-7 Z108	•(45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
140	GPD15-7 Z140	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z140 PA66+30	GPD15-7S 计中能 PPE+40%G	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
141	GPD15-7 Z141	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
142	GPD15-7 Z142	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z142 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
143	GPD15-7 Z151	• (45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z151 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
144	GPD15-7 Z159	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30 1%GF	GPD15-7S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
145	GPD15-7 Z178	• (45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
146	GPD15-7 Z197	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z197 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
147	GPD15-7 Z309	•	(1)	45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z309 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
148	GPD15-7 Z338	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z338 PA66+30	GPD15-7S 计解的 PPE+40%G	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
149	GPD20-7 Z071	•		45	20	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
150	GPD15-7 Z182	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z182 PPS+30% GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
151	GPD15-7 Z183	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
152	GPD15-7 Z132	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z132 PPS+30%	GPD15-7S	



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机 定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (°C)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
153	GPD15-7 Z220	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
154	GPD15-7 Z258	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z258 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
155	GPD15-7S Z027	•(45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z027 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
156	GPD15-7S Z050	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z050 PA66+30	GPD15-7S 计解论 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
157	GPD15-7S Z076	• (45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z076 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
158	GPD15-7S Z095	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z095 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
159	GPD15-7S Z106	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z106 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
160	GPD15-7S Z107	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z107 PA66+30	GPD15-7S 中华 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号		电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
161	GPD15-7S Z108	•(9	45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z108 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
162	GPD15-7S Z140	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z140 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
163	GPD15-7S Z141	•	(45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z141 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
164	GPD15-7S Z142	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z142 PA66+30	GPD15-7S PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

序号	规格型号	电机定频	电机 变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
165	GPD15-7S Z151	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z151 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
166	GPD15-7S Z159	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z159 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
167	GPD15-7S Z178	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z178 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
168	GPD15-7S Z197	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z197 PA66+30	GPD15-7S 中华 PPE+40%G F	GF



证书编号: CGAC2019B3070001

	序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
	169	GPD15-7S Z309	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z309 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	170	GPD15-7S Z338	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z338 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
. (171	GPD20-7S Z071	•		45	20	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z071 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	172	GPD15-7S Z182	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z182 PPS-430	GPD15-7S 计中能 PPE+40%G	无排气阀 组件



证书编号: CGAC2019B3070001

签发日期: 2019年11月29日 有效期至: 2022年11月28日

	序号	规格型号	电机定频	电机变频	额定输入 功率 (W)	管径 (DN)	工作介质 温度 (℃)	最大工作压 力(MPa)	额定流量 (L/min)	额定扬程 (m)	额定电压	绝缘等级	泵壳规格/ 材料	叶轮规格/ 材料	排气阀规格/材料
. (173	GPD15-7S Z183	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z183 PPS+30% GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	排气阀组 件/ PA66+30% GF
	174	GPD15-7S Z132	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z132 PPS+30% GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
	175	GPD15-7S Z220	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F, H	Z220 PA66+30 %GF	GPD15-7S 叶轮/ PPE+40%G F	无排气阀 组件
	176	GPD15-7S Z258	•		45	15	2~95	0.3	16	5	220-240VAC	F、H	Z258 PA68+30	GPD15-7S 计明能 PPE+40%G	无排气阀 组件

注1: ●为适用;注2: 上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明(除非特别说明)。 以下空白