




燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B3060001

签发日期: 2019年12月27日 有效期至: 2022年12月26日

序号	规格型号	热交换器结构		翅片形状尺寸描述	额定水流量 (L/min)	水路系统耐压值 (MPa)
		套管式	非套管式			
1	L=160mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	5	0.8
2	L=180mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	6	0.8
3	L=192mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	7	0.8
4	L=200mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	8	0.8
5	L=210mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	8	0.8
6	L=230mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	10	0.8
7	L=250mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	11	0.8
8	L=270mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	12	0.8
9	L=280mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	12	0.8





燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B3060001

签发日期: 2019年12月27日 有效期至: 2022年12月26日

序号	规格型号	热交换器结构		翅片形状尺寸描述	额定水流量 (L/min)	水路系统耐压值 (MPa)
		套管式	非套管式			
10	L=290mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	13	0.8
11	L=310mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	14	0.8
12	L=320mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	14	0.8
13	L=330mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	15	0.8
14	L=350mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	16	0.8
15	L=380mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	18	0.8
16	L=650mm 五管单通道热交换器		●	波浪线外形, 180*43	25	1.0

注1: ●为适用; 注2: 上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明(除非特别说明);
以下空白

