




燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
1	20900-245	CH11303444C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	24
2	20900-245	CH11302724CK312	●		●		-10~85	310	80	20			●			●			15k	33.5
3	20900-245	CH11302758C360	●		●		-10~85	360	80	20			●			●			15k	28.5
4	20900-245	CH11302850CK350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	33
5	20900-245	CH11303444C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22.5
6	20900-245	CH11302008C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5
7	20900-245	CH11303444C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	24.5
8	20900-245	CH11300486C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22
9	20900-245	CH11300486C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	23
10	20900-245	CH11300486C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	25
11	20900-245	CH11300507C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	20






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
12	20900-245	CH11300530C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	23.5
13	20900-245	CH11300734C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5
14	20900-245	CH11300734C460	●		●		-10~85	460	80	20			●			●			15k	29.5
15	20900-245	CH11300804C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	21.5
16	20900-245	CH11300826C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	22.5
17	20900-245	CH11300922C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	25
18	20900-245	CH11300922C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
19	20900-245	CH11300922C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	29
20	20900-245	CH11300972C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
21	20900-245	CH11301123C330	●		●		-10~85	330	80	20			●			●			15k	24
22	20900-245	CH11301270C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
23	20900-245	CH11301338C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	25
24	20900-245	CH11301393C430	●		●		-10~85	430	80	20			●			●			15k	27.5
25	20900-245	CH11301393C730	●		●		-10~85	730	80	20			●			●			15k	36.5
26	20900-245	CH11301490C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	25.5
27	20900-245	CH11301926C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	23
28	20900-245	CH11301999C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	26.5
29	20900-245	CH11301999C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	29.5
30	20900-245	CH11301999C550	●		●		-10~85	550	80	20			●			●			15k	31
31	20900-245	CH11301999C650	●		●		-10~85	650	80	20			●			●			15k	34
32	20900-245	CH11302000C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
33	20900-245	CH11302004C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
34	20900-245	CH11302005C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
35	20900-245	CH11302008C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	24.5
36	20900-245	CH11302008C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	27.5
37	20900-245	CH11302043C395	●		●		-10~85	395	80	20			●			●			15k	27
38	20900-245	CH11302054C440	●		●		-10~85	440	80	20			●			●			15k	30.5
39	20900-245	CH11302059C380	●		●		-10~85	380	80	20			●			●			15k	28.5
40	20900-245	CH11302082C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	25
41	20900-245	CH11302082C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
42	20900-245	CH11302123C535	●		●		-10~85	535	80	20			●			●			15k	30.5
43	20900-245	CH11302156C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27
44	20900-245	CH11302241C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
45	20900-245	CH11302295C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	33.5
46	20900-245	CH11302363C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	28
47	20900-245	CH11302517400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	18.2
48	20900-245	CH11302551C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
49	20900-245	CH11302573C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	29
50	20900-245	CH11302651C200	●		●		-10~85	200	80	20			●			●			15k	24
51	20900-245	CH11302651C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	28.5
52	20900-245	CH11302651C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	30.5
53	20900-245	CH11302651C590	●		●		-10~85	590	80	20			●			●			15k	35
54	20900-245	CH11302651C690	●		●		-10~85	690	80	20			●			●			15k	38
55	20900-245	CH11302659C410	●		●		-10~85	410	80	20			●			●			15k	29






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
56	20900-245	CH11302669C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5
57	20900-245	CH113026911385	●		●		-10~85	1385	80	20			●			●			15k	54
58	20900-245	CH11302691795	●		●		-10~85	795	80	20			●			●			15k	36.5
59	20900-245	CH113026921150	●		●		-10~85	1150	80	20			●			●			15k	46.5
60	20900-245	CH11302698C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27.7
61	20900-245	CH11302699CK400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	38.8
62	20900-245	CH11302713C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5
63	20900-245	CH11302752C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	28
64	20900-245	CH11302752C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	32.5
65	20900-245	CH11302756C1180	●		●		-10~85	1180	80	20			●			●			15k	50.5
66	20900-245	CH11302773395	●		●		-10~85	395	80	20			●			●			15k	23






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
67	20900-245	CH11302773470	●		●		-10~85	470	80	20			●			●			15k	25.5
68	20900-245	CH11302806C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	28
69	20900-245	CH11302831C370	●		●		-10~85	370	80	20			●			●			15k	28.5
70	20900-245	CH11302832C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	26
71	20900-245	CH11302841C1475	●		●		-10~85	1475	80	20			●			●			15k	59.5
72	20900-245	CH11302850CK420	●		●		-10~85	420	80	20			●			●			15k	36.5
73	20900-245	CH11302877C970	●		●		-10~85	970	80	20			●			●			15k	43.5
74	20900-245	CH11302878C1275	●		●		-10~85	1275	80	20			●			●			15k	53.5
75	20900-245	CH11302902800	●		●		-10~85	800	80	20			●			●			15k	36.5
76	20900-245	CH11302909C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	30
77	20900-245	CH11302909C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	33






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
78	20900-245	CH11302919C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	28.5
79	20900-245	CH11302948C465	●		●		-10~85	465	80	20			●			●			15k	25
80	20900-245	CH11302966C600	●		●		-10~85	600	80	20			●			●			15k	33
81	20900-245	CH11302976300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	16.5
82	20900-245	CH11302981C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	28.5
83	20900-245	CH11302981C400	●		●		-10~85	400	80	20			●				●		15k	30
84	20900-245	CH11302981C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	31.5
85	20900-245	CH11303016C390	●		●		-10~85	390	80	20			●			●			15k	18.5
86	20900-245	CH11303017C320	●		●		-10~85	320	80	20			●			●			15k	26
87	20900-245	CH11303018C415	●		●		-10~85	415	80	20			●			●			15k	27.5
88	20900-245	CH11303023C430	●		●		-10~85	430	80	20			●			●			15k	34.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2020B1020005

签发日期: 2020年03月11日 有效期至: 2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
89	20900-245	CH11303058C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5
90	20900-245	CH11303133CK350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	34.5
91	20900-245	CH11303133CK400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	37
92	20900-245	CH11303133CK450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	39.5
93	20900-245	CH11303144340	●		●		-10~85	340	80	20			●			●			15k	17
94	20900-245	CH11303175C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	26
95	20900-245	CH11303195C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	28
96	20900-245	CH11303195C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	32.5
97	20900-245	CH11303198C420	●		●		-10~85	420	80	20			●			●			15k	23
98	20900-245	CH11303217C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	29
99	20900-245	CH11303233C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
100	20900-245	CH11303235CK300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	30.5
101	20900-245	CH11303235CK350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	32.5
102	20900-245	CH11303261C250	●		●		-10~85	250	80	20			●			●			15k	24
103	20900-245	CH11303261C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	29
104	20900-245	CH11303267C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22.5
105	20900-245	CH11303267C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	23.5
106	20900-245	CH11303267C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	24.8
107	20900-245	CH11303267C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	25.5
108	20900-245	CH11303289C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	26
109	20900-245	CH11303289K300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	32.2
110	20900-245	CH11303294C380	●		●		-10~85	380	80	20			●			●			15k	27.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
111	20900-245	CH11303295C270	●		●		-10~85	270	80	20			●			●			15k	24
112	20900-245	CH11303299C310	●		●		-10~85	310	80	20			●			●			15k	25
113	20900-245	CH11303299C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26.5
114	20900-245	CH11303302C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	28
115	20900-245	CH11303309C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	24.5
116	20900-245	CH11303315C250	●		●		-10~85	250	80	20			●			●			15k	28.5
117	20900-245	CH11303316C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
118	20900-245	CH11303337C320	●		●		-10~85	320	80	20			●			●			15k	25.5
119	20900-245	CH11303344C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	26
120	20900-245	CH11303346C440	●		●		-10~85	440	80	20			●			●			15k	33
121	20900-245	CH11303378C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	26






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
122	20900-245	CH11303378C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27.5
123	20900-245	CH11303378C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	30.5
124	20900-245	CH11303379C280	●		●		-10~85	280	80	20			●			●			15k	20
125	20900-245	CH11303379C310	●		●		-10~85	310	80	20			●			●			15k	20.2
126	20900-245	CH11303379C460	●		●		-10~85	460	80	20			●			●			15k	22.5
127	20900-245	CH11303379C600	●		●		-10~85	600	80	20			●			●			15k	24.5
128	20900-245	CH11303379C660	●		●		-10~85	660	80	20			●			●			15k	25.5
129	20900-245	CH11303384C510	●		●		-10~85	510	80	20			●			●			15k	32.5
130	20900-245	CH11303398C340	●		●		-10~85	340	80	20			●			●			15k	29
131	20900-245	CH11303398C470	●		●		-10~85	470	80	20			●			●			15k	33
132	20900-245	CH11303398C570	●		●		-10~85	570	80	20			●			●			15k	36.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
133	20900-245	CH11303399C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	28
134	20900-245	CH11303399C460	●		●		-10~85	460	80	20			●			●			15k	33
135	20900-245	CH11303411C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27.5
136	20900-245	CH11303411C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	29.5
137	20900-245	CH11303416C360	●		●		-10~85	360	80	20			●			●			15k	26.5
138	20900-245	CH11303426C320	●		●		-10~85	320	80	20			●			●			15k	26
139	20900-245	CH11303434C520	●		●		-10~85	520	80	20			●			●			15k	31.5
140	20900-245	CH11303444C200	●		●		-10~85	200	80	20			●			●			15k	20.5
141	20900-245	CH11303444C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	25.5
142	20900-245	CH11303444C650	●		●		-10~85	650	80	20			●			●			15k	29.5
143	20900-245	CH11303453C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	30.8






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
144	20900-245	CH11303463C520	●		●		-10~85	520	80	20			●			●			15k	31.5
145	20900-245	CH11303466C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27.5
146	20900-245	CH11303466C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	30
147	20900-245	CH11303470C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	31
148	20900-245	CH11303486C470	●		●		-10~85	470	80	20			●			●			15k	35.5
149	20900-245	CH11303486C520	●		●		-10~85	520	80	20			●			●			15k	36.5
150	20900-245	CH11303491C700	●		●		-10~85	700	80	20			●			●			15k	36.5
151	20900-245	CH11303491C800	●		●		-10~85	800	80	20			●			●			15k	40
152	20900-245	CH11303494C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	29
153	20900-245	CH11303494C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	32
154	20900-245	CH11303496C320	●		●		-10~85	320	80	20			●			●			15k	24.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
155	20900-245	CH11303496C520	●		●		-10~85	520	80	20			●			●			15k	30.5
156	20900-245	CH11303519C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	21.5
157	20900-245	CH11303519C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	22.3
158	20900-245	CH11303551C500	●		●		-10~85	500	80	20			●			●			15k	29.5
159	20900-245	CH11303560C420	●		●		-10~85	420	80	20			●			●			15k	33.5
160	20900-245	CH11303594C380	●		●		-10~85	380	80	20			●			●			15k	23.5
161	20900-245	CH11303598C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22.5
162	20900-245	CH11303600C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	27.5
163	20900-245	CH11303606C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	31
164	20900-245	CH11303651C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	30
165	20900-245	CH11303654C1130	●		●		-10~85	1130	80	20			●			●			15k	48.5






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
166	20900-245	CH11303654C780	●		●		-10~85	780	80	20			●			●			15k	38.5
167	20900-245	CH11303724C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	24
168	20900-245	CH11303724C650	●		●		-10~85	650	80	20			●			●			15k	34.5
169	20900-245	CH11303725C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	29.5
170	20900-245	13303481C280	●		●		-10~85	280	80	20			●			●			15k	27.5
171	20900-245	13303481C505	●		●		-10~85	505	80	20			●			●			15k	34
172	20900-245	13303481C755	●		●		-10~85	755	80	20			●			●			15k	41.5
173	20900-245	13303482C505	●		●		-10~85	505	80	20			●			●			15k	35
174	20900-245	13303482C755	●		●		-10~85	755	80	20			●			●			15k	42.2
175	20900-243	CH11303519C300	●		●		-10~85	300	80	20				●		●			15k	21.5
176	20900-243	CH11303519C350	●		●		-10~85	350	80	20				●		●			15k	22.3






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
177	20900-301	CH11303267C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22.5
178	20900-301	CH11303267C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	23.5
179	20900-301	CH11303267C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	25
180	20900-301	CH11303267C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	25.5
181	20900-301	CH11303444C200	●		●		-10~85	200	80	20			●			●			15k	20.5
182	20900-301	CH11303444C450	●		●		-10~85	450	80	20			●			●			15k	25.5
183	20900-301	CH11303444C650	●		●		-10~85	650	80	20			●			●			15k	29.5
184	20900-301	CH11303444C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22.5
185	20900-301	CH11303444C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	24
186	20900-301	CH11303444C400	●		●		-10~85	400	80	20			●			●			15k	24.5
187	20900-301	CH11303598C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	22.5





燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1020005

签发日期：2020年03月11日 有效期至：2023年03月10日

序号	规格型号		电磁阀线圈数		热电偶头部是否带有反偶丝		适用环境温度范围(°C)	热电偶长度(mm)	最大开阀电流(mA)	最小闭阀电流(mA)	副线圈最大开阀电流(mA)	副线圈最小闭阀电流(mA)	连接方式			闭合回路结构			最大进口压力(Pa)	热电偶内阻(mΩ)
	电磁阀	热电偶	单线圈	双线圈	是	否							法兰	螺纹	压缩	导线	金属套管	其他		
188	20900-301	CH11303718C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	25
189	20900-337	CH13303726C300	●		●		-10~85	300	80	20			●			●			15k	25
190	20900-337	CH13303745C350	●		●		-10~85	350	80	20			●			●			15k	25

注1：●为适用；注2：上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明（除非特别说明）。

以下空白

