



燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1040010

签发日期：2020 年 01 月 20 日 有效期至：2023 年 01 月 19 日

序号	规格型号	电源性质		产品功能			工作电压范围 (V)	工作电流 (mA)	输出高电 压 (kV)	放电周 期 (ms)	放电频率 (Hz)	放电脉 冲宽度 (μ s)	放电距 离(mm)
		市电	非市电	普通型	热电式 电磁阀型	自吸阀型							
1	CACH		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
2	CASC-L		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
3	CASC-T		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
4	CACQ		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
5	CASR		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
6	CASR-L		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
7	CASS-D		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
8	CABZ-YT		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
9	CAQV		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5
10	CARZ		●		●		1.05~1.75	≤ 150	≥ 13	≤ 400	≥ 7	≥ 12	≥ 5



燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1040010

签发日期：2020 年 01 月 20 日 有效期至：2023 年 01 月 19 日

序号	规格型号	电源性质		产品功能			工作电压范围 (V)	工作电流 (mA)	输出高电 压 (kV)	放电周 期 (ms)	放电频率 (Hz)	放电脉 冲宽度 (μ s)	放电距 离 (mm)
		市电	非市电	普通型	热电式 电磁阀型	自吸阀型							
11	CARH		●		●		1.05~1.75	≤150	≥13	≤400	≥7	≥12	≥5

注 1：●为适用；注 2：上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明（除非特别说明）。

以下空白

