




# 燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1010016

签发日期：2020年04月03日 有效期至：2023年04月02日

序号	规格型号	安全型	普通型	阀杆与阀出气方向的角度		阀体材料			是否带压电点火器	适用环境温度范围(°C)	阀出气口数量			燃气入口连接方式			安全型电磁阀位置			微动开关数量	额定流量(m <sup>3</sup> /h)	阀芯锥度
				0度	非0度	铝	铜	其他			单喷	双喷	多喷	法兰	鞍形夹紧	压缩	中间	左侧	右侧			
1	DK-890SY-A16	●			●	●			否	-20~90		●		●				●		1/2	0.28	1:5
2	DK-890SY-A16(A)	●			●				否	-20~90		●		●				●		1	0.28	1:5
3	DK-890SZ-A18	●			●				否	-20~90		●		●					●	1/2	0.28	1:5
4	DK-890SZ-A18(E)	●			●				否	-20~90		●		●					●	1/2	0.28	1:5
5	DK-890SL-A20	●			●				否	-20~90		●		●		●				2	0.28	1:5
6	DK-890SL-A19	●			●				否	-20~90			●	●				●		1/2	0.28	1:5
7	DK-890SZ-A28	●			●				否	-20~90		●		●					●	1/2	0.28	1:5
8	DK-890SY-A17	●			●				否	-20~90		●		●				●		1/2	0.28	1:5
9	DKS-890SZ-A18	●			●				否	-20~90		●		●					●	2	0.28	1:5
10	DK-890SL-A19(A)	●			●				否	-20~90			●	●				●		1/2	0.28	1:5





# 燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1010016

签发日期：2020年04月03日 有效期至：2023年04月02日

序号	规格型号	安全型	普通型	阀杆与阀出气方向的角度		阀体材料			是否带压电点火器	适用环境温度范围(°C)	阀出气口数量			燃气入口连接方式			安全型电磁阀位置			微动开关数量	额定流量(m³/h)	阀芯锥度	
				0度	非0度	铝	铜	其他			单喷	双喷	多喷	法兰	鞍形夹紧	压缩	中间	左侧	右侧				
11	DK-890SY-A17(A)	●			●	●			否	-20~90		●			●			●			1/2	0.28	1:5
12	DK-890SZ-A21	●			●				否	-20~90		●		●					●		1/2	0.28	1:5

注1：●为适用；注2：上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明（除非特别说明）。

以下空白

