



燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B3060011

签发日期：2020年05月15日 有效期至：2023年05月14日

序号	规格型号	热交换器结构		翅片形状尺寸描述	额定水流量 (L/min)	水路系统耐压值 (MPa)
		套管式	非套管式			
1	L160D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	8	1.5
2	L180D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	9	1.5
3	L187D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	9	1.5
4	L190D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	9.5	1.5
5	L200D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	10	1.5
6	L210D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	10.5	1.5
7	L230D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	11.5	1.5
8	L240D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	12	1.5
9	L250D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	12.5	1.5
10	L270D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	13	1.5
11	L290D		●	单排 5 孔波浪形翅片，外形尺寸 180*50	14	1.5





燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2020B3060011

签发日期: 2020年05月15日 有效期至: 2023年05月14日

序号	规格型号	热交换器结构		翅片形状尺寸描述	额定水流量 (L/min)	水路系统耐压值 (MPa)
		套管式	非套管式			
12	L310D		●	单排 5 孔波浪形翅片, 外形尺寸 180*50	16	1.5
13	L330D		●	单排 5 孔波浪形翅片, 外形尺寸 180*50	16	1.5
14	L366D		●	单排 5 孔波浪形翅片, 外形尺寸 180*50	18	1.5
15	L434D		●	单排 5 孔波浪形翅片, 外形尺寸 180*50	22	1.5
16	L490D		●	单排 5 孔波浪形翅片, 外形尺寸 180*50	24	1.5

注 1: ●为适用; 注 2: 上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明 (除非特别说明);
以下空白

